

ПРАЙС ЛИСТ



VIDAU

systems

тел.: (495) 687 0017, 777 7464

тел/факс:(495) 742 0044









cctv@vidau.ru








19.11.2018 На все оборудование фирмы EverFocus и ACE гарантия 1 год

Доллар = ЦБ+1%



ОБОРУДОВАНИЕ ФИРМЫ ACE



№/№	Артикул	Модель	Изображение	Характеристики	опт	розница
					1	2
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (AHD)						
1	503061	ACE-IMB20HD		1/2,8" SONY 2,43Мрiх; AHD1080p (1100 ТВЛ)/720p/960H; 0 lux ИК вкл.; f=2,8/3,6мм; ИК-10м, 3DNR, D-WDR, BLC, AGC, AWB, Sens-UpX30; IP-66; детектор движения, приватные зоны, функция зеркала, S/N=58dB; DC12В/0,4А; 60х50, 0,35кг, t=-30 ⁰ С~+50 ⁰ С, ударопрочная.	50	58
2	503116	ACE-DW906		1/3" 2Мрiх CMOS; AHD1080p (1100 ТВЛ); 0 lux ИК вкл.; f=2,8мм; ИК-10м, S/N=58dB; IP67; DC12В/0,2А; 59х56, 0,3кг, t=-30 ⁰ С~+50 ⁰ С, ударопрочная, авиационный разъем, камера для использования с мобильными регистраторами ACE-JS9804/9808	50	58
3	503076	ACE-IAV20HD		1/3" SONY 2,4Мрiх; AHD1080p (1100 ТВЛ)/960H; 0 lux ИК вкл.; f=2,8-12мм; ИК-30м, 3DNR, D-WDR, BLC, AGC, Sens-UpX30; IP-66; приватные зоны, функция зеркала, S/N=58dB; DC12В/0,4А; 131х93, 0,6кг, t=-30 ⁰ С~+50 ⁰ С, ударопрочная.	62	71
4	503057	ACE-OV20HD		1/3" SONY 2.4Мрiх AHD1080P (1100 ТВЛ)/720p/960H; f= 2,8-12mm; 0,001Lux; OSD, 3D-DNR, D-WDR, BLC; Sense-UP, детектор движения, приватные зоны; функция зеркала, S/N=58dB; DC12В/0,4А; D127хH91, t=-10 ⁰ С~+50 ⁰ С, пластик, 0,58кг.	55	63
5	503058	ACE-IOV20HD		1/3" SONY 2.4Мрiх AHD1080P (1100 ТВЛ)/720p/960H; f= 2,8-12mm; 0,001Lux; OSD, 3D-DNR, D-WDR, BLC; Sense-UP, детектор движения, приватные зоны; функция зеркала, S/N=58dB; ИК-20м, DC12В/0,4А; D149хH99, t=-10 ⁰ С~+50 ⁰ С, пластик, 0,68кг.	57	66
6	503062	ACE-AP20HD(2,8)		1/3" SONY 2.4Мрiх AHD1080P (1100 ТВЛ)/720p/960H; f= 2,8mm; 0,001Lux; OSD, 3D-DNR, D-WDR, BLC; Sense-UP, DC12В/0,4А; 35х10х35; t=-10 ⁰ С~+50 ⁰ С, металл, 0,25кг.	55	63
7	503056	ACE-YAV20HD		1/3" SONY 2.4Мрiх; AHD1080P (1100 ТВЛ)/720p/960H, f= 2,8-12mm; 0,001Lux; OSD, 3D-DNR, D-WDR, BLC; Sense-UP, уличная IP-66; детектор движения, приватные зоны; функция зеркала, S/N=58dB; ИК-40м, DC12В/1,4А; 220х80х85; t=-40 ⁰ С~+50 ⁰ С; IP66; 1,4кг.	85	98
7	503123	ACE-YAV20XHD		1/3" SONY 2.4Мрiх; 1080P AHD, TVI, CVI, CVBS; f= 2,8-12mm; 0,001Lux; OSD, 3D-DNR, D-WDR, BLC; Sense-UP, уличная IP-66; детектор движения, приватные зоны; функция зеркала, S/N=58dB; ИК-40м, DC12В/1,4А; 220х80х85; t=-40 ⁰ С~+50 ⁰ С; IP66; 1,4кг.	87	100

8	503065	ACE-AAV20HD		1/3" SONY 2.4Мрiх; 1080P (1100 ТВЛ)/720р/960Н ; f= 2,8-12mm; 0,001Lux; OSD, 3D-DNR, D-WDR, BLC; Sense-UP, уличная IP-66; детектор движения, приватные зоны; функция зеркало, S/N=58dB; ИК-40м, DC12В/1,4А ;228х97х82; t=-40 ⁰ С~+50 ⁰ С; IP66; 1,5кг.	85	98
9	503079	ACE-PV20HD		1/3" SONY 2,1Мрiх; АHD1080P (1100 ТВЛ)/720р/960Н ; f= 8-20mm ; 0,001Lux; OSD, DNR, WDR, BLC; S/N=52dB; ИК-80м, IP-66; DC12В/1,5А; 280х110х100, t=-40 ⁰ С~+55 ⁰ С, металл, 2,8кг.	96	110
10	503067	ACE-IEV20HD		1/3" SONY 2,4Мрiх; АHD1080P (1100 ТВЛ)/720р/960Н ; f=2,8-12mm; 0,001Lux; OSD, 3D-DNR, D-WDR, BLC; Sense-UP, детектор движения, приватные зоны; функция зеркало, S/N=58dB; ИК-30м, IP-66; DC12В/1,4А; D149хH99, t=-40 ⁰ С~+50 ⁰ С, металл, 1,0кг.	90	104
11	503124	ACE-ABB20XHD		1/3" SONY 2,0Мрiх; АHD, TVI, CVI, CVBS ; f= 2,8mm ; 0,001Lux; OSD, 3D-NR, S/N=58dB; UTC; Sens-Up (x2-x30); ИК-20м, IP-67; DC12В/0,4А; 86х60х55, t=-20 ⁰ С~+50 ⁰ С, металл, 0,55кг.	47	54
12	503125	ACE-IAB20XHD		1/3" SONY 2,0Мрiх; АHD, TVI, CVI, CVBS ; f= 2,8mm ; 0,001Lux; OSD, 3D-NR, S/N=58dB; UTC; Sens-Up (x2-x30); ИК-20м, IP-67; DC12В/0,4А; 94х69, t=-20 ⁰ С~+50 ⁰ С, металл, 0,35кг.	47	54
13	503102	ACE-AAV50SHD		1/2,9" SONY 5,0Мрiх; (2560 x 1920) АHD/АHD1080P ; f= 2,8-12mm ; 0,001Lux; OSD, 3D-NR, S/N=58dB; ИК-40м, IP-67; DC12В/1,4А; 228х97х82, t=-40 ⁰ С~+50 ⁰ С, металл, 1,5кг.	102	117
14		ACE-IMB50SHD		1/2,9" SONY 5,0Мрiх; (2560 x 1920) АHD/АHD1080P ; f= 3,6mm ; 0,001Lux; OSD, 3D-NR, S/N=58dB; ИК-15м, IP-66; DC12В/0,4А; D60х50, t=-30 ⁰ С~+50 ⁰ С, металл, 0,2кг.	60	69
15	503099	ACE-IVB50SHD		1/2,9" SONY 5,0Мрiх; (2560 x 1920) АHD/АHD1080P ; f= 1,7mm ; 0,001Lux; OSD, 3D-NR, S/N=58dB; DC12В/0,4А; D140хH50, t=-30 ⁰ С~+50 ⁰ С, металл, 0,5кг.	63	72

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ (PTZ) АHD 1080P

16	503074	ACE-ATE2033		1/3" SONY 2,0 Мрiх CMOS; разрешение матрицы 1920х1080; АHD 1080р; день/ночь; f= 4~152 мм; 33 x ZOOM (опт); WDR; DNR; AWB; BLC; S/N 60dB; RS-485 (PELCO D, PELCO P); ИК-150м (включение автоматически или вручную); 128 предустановок; 4 режима патрулирования; DC24В/36 Вт макс.; защита от перенапряжения , молниезащита; IP66; БП и кронштейн в комплекте; 347х328х208; 9,0кг ; t=-30 ⁰ С~+50 ⁰ С.	749	861
17	503097	ACE-EMV18X20HD		1/3"SONY 2.0 МP(IMX323+NVP2441H) CMOS, 18X ZOOM, f=5.35-93.6мм, ИК-120м, поддержка TVI/CVI/AHD/CVBS, IR-CUT, DWDR, 3D NR, OSD, Mirror, BLC, MD, 128 предустановок, 4 режима патрулирования, RS-485 (PELCO D, PELCO P), DC 24В/2А, IP66, 347ммХ328ммХ208мм, 8 кг, t= -30 ⁰ С~+50 ⁰ С	525	604
18	503098	ACE-DHV33X20HD		1/3"SONY 2.0 МP(IMX291+FH8550) CMOS, 33X ZOOM, f=4.6-152мм, ИК-120м, поддержка TVI/CVI/AHD, IR-CUT, DWDR, 3D NR, OSD, Mirror, BLC, MD, 128 предустановок, 4 режима патрулирования, RS-485 (PELCO D, PELCO P), DC 24В/2А, IP66, 347ммХ328ммХ208мм, 8 кг, устанавливается внутри помещений, t= -10 ⁰ С~+50 ⁰ С	594	683

19	503075	ACE-C2		Пульт управления PTZ AHD камерами по RS-485 (2400~19200Bps); 95(Н) X 205(L) X 205(W)мм; 2,5кг	132	152
IP-ВИДЕОКАМЕРЫ						
20	503078	ACE-IAB20		1/3" SONY 2 Мрiх CMOS sensor; 1080P /720P 25к/с ; f= 2,8мм; 1/50-1/10000; функция зеркало, переворот; S/N=58dB; ИК-20м, PoE, DC12В/0,4А ; 94x69; t=-30 ⁰ С~+60 ⁰ С; 0,4кг, ударопрочные металл, цвет белый	88	101
21		ACE-IEV20X		1/2,5" SONY 2 Мрiх CMOS sensor; 1080P 25к/с ; f= 2,8-12мм; H265 двойной поток; RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP; ONVIF 2.0; ИК-30м, PoE, DC12В/ 1,4А ; IP-66; D149мм x H99мм; t=-40 ⁰ С~+50 ⁰ С; корпус металл, 1,0кг	108	124
22	503104	ACE-IJB20X		1/3" SONY 2 Мрiх CMOS sensor; 1080P 15к/с, 720P 25к/с ; f= 2,8мм; H265; 1/50-1/1000; S/N=58dB; ИК-15м, PoE, DC12В/0,4А ; 120x55; t=-10 ⁰ С~+60 ⁰ С; 0,5кг, ударопрочные металл, цвет белый	84	97
23	503096	ACE-IOV20A		1/2,5" SONY 2 Мрiх CMOS sensor; 1080P 25к/с ; f= 2,8-12мм (автофокус); H264 двойной поток; RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP; ONVIF 2.0; ИК-25м, PoE, DC12В/ 0,25А ; 149мм X 99мм; t=-10 ⁰ С~+60 ⁰ С; 0,7кг, корпус пластик, цвет белый	114	131
24	503129	ACE-IOV50X		1/ 2,5" 5 Mega Pixels CMOS (SONY IMX 178), 5M 2592x1944 @25fps(PAL), H265, 0.001Lux, f= 3.6- 10мм Manual Zoom Lens, , IR-25м, 2D/3DNR, 1X RJ45 Ethernet interface, 10/100M adaptation, S/N ≥ 58dB, PoE, t=-10 ⁰ С~+60 ⁰ С, 149мм x 99мм, 0,58кг	239	275
25	503084	ACE-ABV20A		1/2,5" SONY 3 Мрiх CMOS sensor; 1080P 25к/с ; объектив моторизованный f= 2,8-12мм; H264 двойной поток; RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP; ONVIF 2.0; ИК-60м, PoE(опц) DC12В/ 1,4А ; 228мм X 97мм X 82мм; t=-40 ⁰ С~+60 ⁰ С; 1,7кг, корпус металл, цвет белый	170	196
26	503095	ACE-ABV20		1/2,5" SONY 2 Мрiх CMOS sensor; 1080P 25к/с ; объектив ручная настройка f= 2,8-12мм; H264 двойной поток; RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP; ONVIF 2.0; ИК-60м, PoE(опц), DC12В/ 1,4А ; 228мм X 97мм X 82мм; t=-40 ⁰ С~+60 ⁰ С; 1,7кг, корпус металл, цвет белый	145	167
27		ACE-ABV50X		1/ 2,5" 5 Mega Pixels CMOS (SONY IMX 178), 5M 2592x1944 ; 25fps(PAL), H265, 0.001Lux, f= 3.6- 10мм Manual Zoom Lens, , IR-60м, PoE(опц), IP67,2D/3DNR, 1X RJ45 Ethernet interface, 10/100M adaptation, S/N ≥ 58dB, PoE, DC12В/1,4А, t=-40 ⁰ С~+60 ⁰ С, 228ммX97ммX82мм , 1,7кг	281	323
28	503108	ACE-IEB50P		1/ 2,5" 5 Mega Pixels CMOS (SONY IMX 178), 5M 2592x1944 ; 25fps(PAL), H264/M-JPEG, 0.001Lux, f= 3.6мм , IR-30м, PoE(опц), IP66, 2D/3DNR, RJ45 Ethernet interface, ONVIF v2.04; 10/100M adaptation, S/N ≥ 58dB, PoE, DC12В/0,4А, t=-20 ⁰ С~+55 ⁰ С, 119x82мм , 0,88кг	95	109
29		ACE-YAV20X		1/3" SONY 2 Мрiх CMOS sensor; 1080P 25к/с ; объектив ручная настройка f= 2,8-12мм; H265 двойной поток; RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP; ONVIF 2.0; ИК-40м, PoE(опц), DC12В/ 1,4А ; 280мм X 112мм X 85мм; IP-66; t=-40 ⁰ С~+60 ⁰ С; 1,6кг, корпус металл, цвет белый	102	117
30	503128	ACE-PAV20X		1/3" 2 Mega Pixels CMOS (F22 + Hi3516CV300), 1080P @ 25fps(PAL), H265, 0.001Lux, f= 2.8-12mm Manual Zoom Lens, IR-80м, IP66, 1XRJ45 Ethernet interface, 10/100M adaptation, S/N ≥ 58dB, DC12В/1,5А, PoE, t=-40 ⁰ С~+60 ⁰ С, 280ммX112ммX85мм, 2,8кг	115	132


31		ACE-PAV50X		1/2.5" 5MP HD CMOS Sensor (SONY IMX 178), 5M @ 15fps(PAL), H265, 0.001Lux, f= 3.6-10mm Manual Zoom Lens, IR-80m, IP66, 1XRJ45 Ethernet interface, 10/100M adaptation, S/N ≥ 58dB, DC12B/1,5A,PoE, t=-40 ⁰ C~+60 ⁰ C, 280ммX112ммX85мм,2,8кг	318	366
32		ACE-KHD20HD		1/2.8" 2.0 MP CMOS (Hi3516C+Sony 322), 1080P/960H, Auto tracking, 20X f=4.7-94мм, 0.01Lux (F1.6, AGC ON) ,0 Lux with IR, интеллектуальная подсветка IR-150м, H.264, 1/25s ~ 1/100000s, 3D-DNR, Mirror/ Flip, предустановки 255, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP, IP66, 440мм×320мм×320мм, DC12B/5A, t=-30□~+60□, 10.5	708	814
33		ACE-RHD20		1/2.8" 2.0 MP CMOS , 1080P/960H, 33X f=4.6-152мм, 0.01Lux (F1.6, AGC ON) ,0 Lux with IR, интеллектуальная подсветка IR-120м, H.264, 1/25s ~ 1/100000s, 3D-DNR, Mirror/ Flip, предустановки 255, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP, IP66, 435мм ×320мм×320мм, DC12B/4A, t=-30□~+60□, 10.5 кг.	615	707
34	143058	ACE-RHE50		1/2.8" 5.0 MP CMOS (Hi 3516A+Sony 178) , 20X f=4.7-94mm, 0.01Lux (F1.6, AGC ON) ,0 Lux при вкл. IR, интеллектуальная подсветка IR-120м, H.265, 1/25s ~ 1/100000s, 3D-DNR, Mirror/ Flip, предустановки 255, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP, IP66, 435мм×320мм×320мм, DC12B/4A, t=-30□~+60□,10.5 кг	624	718
35		ACE-MHE20		1/2.8" 2.0 MP CMOS (Hi 3516A+Sony 322) , 18X f=5-90mm, 0.01Lux (F1.6, AGC ON) , H.265, 1/25s ~ 1/100000s, 3D-DNR, Mirror/ Flip, предустановки 255, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP, IP66, 347мм×248мм×208мм, DC12B/2A, t=-30□~+60□, 5 кг	564	649
36		ACE-QB14 Wi-Fi		1/2,8" 2Mp, 1080p, f=4мм, ИК-35м, IP66, H264, Wi-Fi- 2.4GHz & 5.8GHz , детектор движения, Onvif, RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, Ethernet 10/100M, DC12B/2A, 105x60x55, 0,9кг, t=-30 ⁰ C~+60 ⁰ C.	115	132
37		ACE-QB15 Wi-Fi		1/3" 2Mp, 1920x960, f=4мм, ИК-20м, IP66, H264, Wi-Fi- 2.4GHz & 5.8GHz , Onvif, RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, Ethernet 10/100M, DC12B/2A, 86x60x55, 0,6кг, t=-30 ⁰ C~+60 ⁰ C.	109	125
38	503134	ACE-KH26		Mini 2M IP-камера для помещений, 1/2,6mm, H265/H.264, SD-128G, f=2,8mm, до 10 подключений PIR, ИК -10м, микрофон - G711, G726; S/N 58dB; D-WDR; 3DNR; AWB;Onvif 1+ONVIF2, RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, P2P, Dropbox. Ethernet 10/100M. PoE/DC12B: 3W max, размеры 100x49mm, t=-20C~+60C, 180гр	138	159
39	503135	ACE-HG26B		Компактная 2M IP-камера, H264/JPEG, f=3,6mm, до 10 подключений PIR, аудио дуплекс G711, G726; S/N 58dB; D-WDR; 3DNR; AWB; MD, VirtOnvif, RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, Ethernet 10/100M, SD-карта 128G, FTP, Dropbox, E-mail; PoE, DC12B/2,28W, D1/D0 опционально, 59 x 93.7 x 45.5mm / 230g	110	127
40	503137	ACE-KU89F		1/2,5" 8Mp, 25к/с, панорамная FishEye, f=1,08мм, ИК-10м, H265/H.264 , аудио G711, G726; S/N 58dB; D-WDR; 3DNR; AWB; MD, Virtual PTZ; Onvif, RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, Ethernet 10/100M, SD-карта 128G, FTP, Dropbox, E-mail; PoE, DC12B/0,4A, IP66; металл, 137x58, 0,68кг, t=-10 ⁰ C~+45 ⁰ C.	645	742





41		ACE-K7B88M		1/3,2" 5 Mpix CMOS sensor; 25к/; объектив моторизованный f= 3.0-10,5мм, оптический Zoom 3,5х; день/ночь; 0,1Lux; H265/H264/M-JPEG; D-WDR; 3DNR; AWB; MD; приватные зоны; мультипоток 4; контроль композит BNC; RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP; ONVIF 2.0, Ethernet 10/100TX; ИК-40м, тревоги по MD, звук; предзапись до 5с, постзапись до 10с; запись- Micro-SD-карта 128G, FTP, E-mail, SMTP; PoE(опц) DC12В/1,0А; 77,4мм X 125,5мм ; t=-40 ⁰ С~+55 ⁰ С; 0,72кг, корпус металл, цвет белый	354	407
42	503126	ACE-RB29		1/3` 4Мр, (2048x2048), панорамная FishEye, f=1,08мм, ИК-10м, H265/H.264, встроенный микрофон, G711А; S/N 58dB; WDR; 3DNR; AWB; DD; Onvif, RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, Ethernet 10/100М, TF-карта 128G; PoE, DC12В/0,4А, пластик, 75x45, 0,4кг, t=-10 ⁰ С~+50 ⁰ С.	144	166
43		ACE-C3		Пульт управления IP PTZ устройствами, HDMI-видеовыход, 5 ^{cc} LED дисплей, автопоиск, поддержка ONVIF, поддержка до 253 устройств в одной сети LAN, скорость управления от 2400-19200Bps, серебристый металл, t= 0 ⁰ С~+40 ⁰ С; <95%, Питание DC12В/1А, 95 x 205 x 205мм, вес 3кг.	270	311









интеллектуальное оборудование







44	503130	ACE-FA01		Контроллер СКУД с распознавания лиц. Точность распознавания 99%, Встроенный LINUX, GPU, 7' -Touchscreen монитор 1200 x 600, 2x2Мрiх камеры с ИК, База данных 10 000 лиц +50 000 карт, журнал 50 000 событий, загрузка на FTP и собственную базу данных, контроллер на 1 дверь - RFID карты +код, USB, RS232+Wiegand, 2x ТрВх/Вых, LAN 1000 Mbps- ПО удаленного управления на 10 контр., кнопка вызова + дуплекс аудио, 12 VDC/3 А. -20 ⁰ С to +65 ⁰ С. 330 x 140 x 45mm	2399	2759
45	503131	ACE-3D-A		Модуль 3D сканера (TOF) для подсчета прохождения посетителей. 30к/с, до 10 одновременных прохождений с точностью 95-98%, LAN -RJ45@802.3af PoE ,Высота подвеса 2,2 ~5 m, макс.захват 6 x 4,5м, Рамка захвата 74° X 57° X 86°, Max 12.95W, корпус металл, 110x50x43mm, 0 ⁰ С to +50 ⁰ С,	1764	2029
46	503132	ACE-APWS		ПО удаленного администрирования 10 модулей ACE-3D-A + единая база данных с формированием отчетов. Открытый API.	822	945
47	503133	ACE - Config		ПО для настройки 3D сканера YPC-3D-A. Возможность подключения стандартной IP камеры ONVIF/RTSP	359	413










УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ (АHD/960Н)

48	503087	ACE DA-1400T5		5М, 4М, 3М, 1080р/720P/960Н; Гексаплекс, 4 видео+4 IP 20Mbps, 1вх./1вых. аудио, ОС Linux; H.264;48 к/с@5MP-lite, 60к/с@4MP-lite, 80 fps@3MP-lite, 100к/с@1080р, 100 к/с @720р, автоопределение, настройка скорости и качества записи для каждого канала.HDMI +VGA+CVBS; 4 тревожных вх., 1 вых.; встроенный WEB-сервер;TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, RTSP, ONVIF,P2P Dual stream; 1 HDD до 6 Тб (в комплект не входят); 100 Mb Ethernet; 2 USB; RS-485;управление PTZ ; POS,клиент для iOS,MAC, Android; 3G-USB, DC12В/3А-36W, БП, ИК-пульт в комплекте, 185x195x44;1,2 кг.; t=0С+40С.	135	155
----	--------	----------------------	---	--	------------	------------

49	503088	ACE DA-1800T5		5М, 4М, 3М, 1080р/720P/960Н;Гексаплекс,8 видео (до 8 каналов IP); 4вх./1вых. аудио, ОС Linux; H.264; 96 к/с@5MP-lite, 120к/с@4MP-lite, 160fps@3MP-lite, 120к/с@1080р, 200 к/с @720р, автоопределение, скорость и качество записи для каждого канала. HDMI+VGA+CVBS; 8 тревожных вх., 1 вых.; встроенный WEB-сервер;TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, RTSP,ONVIF, P2P, Dual stream; 1 HDD до 6 Tb (в комплект не входят); eSATA,100 Mb Ethernet; 2 USB; RS-485; PTZ PelcoD/P;GPS, POS, 3G-USB,клиент для iOS, Android; Mac OS,DC12В/3А-36W, БП, ИК-пульт комплекте, 320x210x50;2,2 кг.; t=0C+40C.	237	273
50	503089	ACE DA-1160T5		5М, 4М, 3М, 1080р/720P/960Н;Гексаплекс,16 видео (до 8 каналов IP); 8вх./1вых. аудио, ОС Linux; H.264; 190 к/с@5MP-lite, 200к/с@4MP-lite, 300fps@3MP-lite, 200 к/с@1080р, 400 к/с @720р, автоопределение, скорость и качество записи для каждого канала.HDMI(3840x2160) x VGA(2560 x1600),BNC (CVBS); 8 тр вх./1 вых.; WEB-сервер;TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, RTSP,ONVIF, P2P, Dual stream; 1 HDD до 6 Tb (в комплект не входят); eSATA,100 Mb Ethernet; 2 USB; RS-485; PTZ PelcoD/P;GPS, POS, 3G-USB,клиент для iOS, Android; Mac OS,DC12В/3А-36W, БП, ИК-пульт комплекте, 320x210x50;2,2 кг.; t=0C+40C.	336	386
51	503090	ACE DA-1162T5		5М, 4М, 3М, 1080р/720P/960Н;Гексаплекс,16 видео (до 8 каналов IP); 8вх./1вых. аудио, ОС Linux; H.264; 190 к/с@5MP-lite, 200к/с@4MP-lite, 300fps@3MP-lite, 200 к/с@1080р, 400 к/с @720р, автоопределение, скорость и качество записи для каждого канала.HDMI(3840x2160) x VGA(2560 x1600),BNC (CVBS); 8 тр вх./1 вых.; WEB-сервер;TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, RTSP,ONVIF, P2P, Dual stream;2 HDD до 6 Tb (в комплект не входят); eSATA,100 Mb Ethernet; 2 USB; RS-485; PTZ PelcoD/P;GPS, POS, 3G-USB,клиент для iOS, Android; Mac OS,DC12В/5А-60W max, БП, ИК-пульт комплекте, 430 x 280 x 55 mm;3 кг.; t=0C+40C.	340	391
МОБИЛЬНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ (HDD В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ)						
52	503072	ACE DM-1204AT		Малогабаритный мобильный 8-и каналный (4 АHD/TVI/960 +4 IP).Пентаплекс.H.264; автооприделение видео АHD/TVI/960Н, запись 100к/с 1080Р, настройка разрешения скорости и качества записи для каждого канала; 1аудио вход,1аудиовыход; 2тревожных вх. 1вых., запись на SD Card до 2Тб;основной монитор - BNC, VGA; 1 BNC-тревожный монитор; автоподогрев, USB2.0 x2, Ethernet RJ-45 100Mbps;Протоколы:TCP/IP, HTTP, PPPOE, DDNS, TCP, DCHP, FTP,TSP, NTP,ONVIF, RTSP, P2P.Поддержка 3G-USB, встроенный G-сенсор;RS-232, RS-485; DC9,5~35VDC, ном.DC12В, 10Вт max,118,5x128x 43,5мм; вес 0,4 кг., t= -15°С ~ 50°С; Кратковременные перегрузки - 8 G,11 ms (max 20 раза в сек.), виброустойчивость 5~500Hz при 2,7G. ИК-пульт в комплекте.AFAQ.9001, CE, FCC, EN50155	315	362

53	503111	ACE-JS9804		Мобильный 4 каналный видеореги­стратор.Н.264; АHD скорость за­писи - 100к/с@ 1080P/720P/960H/D1/CIF; настройка разрешения скорости и качества за­писи для каждого канала; авиационный разъем, 4 аудио входа,1(RCA)аудиовыход; 4тревожных вх. 2вых., SD карта 256Gb; HDD/SSD 2,5”(до 2Тб)(в комплект не входит); функция "горячая замена" HDD, основной монитор - 1 винтовой разъем, 1VGA; USB2.0 x1, встроенный G-сенсор; DC8~32В, 30Вт; 148 x 188 x 60 мм; вес 2,35кг., t=-20°C ~ +70°C; Дополнительные конструктивные элементы для применения в нестационарных условиях - движущийся транспорт и т.п. Кратковременные перегрузки - 8 G,11 ms (max 20 раза в сек.), виброустойчивость - 5~500Hz при 0,7G. Опционально-модули 3G,GPS,Wi-Fi	345	397
54	503118	ACE-JS9804 + 4G&GPS&WiFi		ACE-JS9804 с модулями 4G,GPS, WiFi.	585	673
55	503113	ACE-JS9808		Мобильный 8 каналный видеореги­стратор.Н.264; АHD скорость за­писи - 200к/с@ 1080N/720P/960H/D1/CIF; настройка разрешения скорости и качества за­писи для каждого канала; авиационный разъем, 4 аудио входа,1(RCA)аудиовыход; 8тревожных вх. 2вых., SD карта 256Gb; HDD/SSD 2,5”(до 2Тб)(в комплект не входит); функция "горячая замена" HDD, основной монитор - 1 винтовой разъем, 1VGA; USB2.0 x1, встроенный G-сенсор; DC8~32В, 30Вт; 162 x 180 x 50,5 мм; вес 2,35кг., t=-20°C ~ +70°C; Дополнительные конструктивные элементы для применения в нестационарных условиях - движущийся транспорт и т.п. Кратковременные перегрузки - 8 G,11 ms (max 20 раза в сек.), виброустойчивость - 5~500Hz при 0,7G. Опционально-модули 4G,GPS,Wi-Fi	518	596
56	503117	ACE-JS9808 + 4G&GPS&WiFi		ACE-JS9808 с модулями 4G,GPS,Wi-Fi	740	851
57	503122	AVIA-BNC 0,3м		Соединительный кабель между камерой и регистратором	6	7
58	503119	AVIA-BNC 5 м		Соединительный кабель между камерой и регистратором	9	10
59	503114	AVIA-AVIA 5 м		Соединительный кабель между камерой и регистратором	9	10
60	503115	AVIA-AVIA 10 м		Соединительный кабель между камерой и регистратором	12	14
61	503127	ACE-DC8-40-DC12-10A		Стабилизатор бортового напряжения DC 8-40В ; номинальное выходное напряжение DC 12В; КПД 86%; ток нагрузки до 10А; пульсация не более 100mV; защита от перенапряжения, перегрузок по току, перегрева, короткого замыкания; t= -40 ⁰ С~+80 ⁰ С; IP68; 74x74x32мм; 0,28кг.	48	55
IP-ВИДЕОСЕРВЕРЫ						
62	503042	ACE DN-5004		Сетевой гексаплексный IP видеореги­стратор. 4 IP-канала 25к/с@1080р; Суммарная скорость за­писи 100 к/с,4 x PoE- IEEE 802.3af PoE,Plug & Play; макс.поток 56 Mb/s; OS-Linux 3.0; формат сжатия Н.264; внешний аудио 1вход 1 выход; тревоги 2 входа 2 выхода; HDD/SSD x1 более 4Тб; LAN RJ45x100Mb, протоколы TCP-IP, DHCP, PPPoE, DDNS, UDP, SMTP, RTP, RTSP, NTP, P2P, FTP,автопоиск IP камер, поддержка ONVIF, RTSP; 2 USB2.0; поддержка мобильных устройств iOS, Android; клиент для Mac OS, двойной поток;до 8 удаленных подключений, детектор движения; поддержка PTZ протоколов,POS,GUI; видеовыход HDMI, VGA; DC12В/5А; Max.36W; 185 x 195 x 44 мм; 2кг без HDD; t=0 ⁰ С~+45 ⁰ С	160	184

63	503139	ACE-3104P		Сетевой гексаплексный IP видеореги­стратор 4IP-канала до 5Мр (2592x1944); 25к/с@1080р; Суммарная скорость записи 100 к/с@1080р , 4 x PoE- IEEE 802.3af PoE, Plug & Play; OS-Linux 3.0; формат сжатия H.265; HDD/SSD x1 до 6Тб; LAN RJ45x100x1000Mb, протоколы TCP-IP, DHCP, PPPoE, DDNS, UDP, SMTP, RTP, RTSP, NTP, P2P, FTP, автопоиск IP камер, поддержка ONVIF, RTSP; 2 USB2.0; поддержка мобильных устройств iPhone, Android; клиент для Mac OS, двойной поток; до 6 удаленных подключений, детектор движения; GUI; видеовыход HDMI, VGA; DC48В/1,5А; 255 x 215 x 42 mm; 3кг без HDD; t=0 ⁰ С~+55 ⁰ С	99	114
64	503140	ACE-3108P		Сетевой гексаплексный IP видеореги­стратор 8 IP-канала до 4Мр (2560x1440); 25к/с@1080р; Суммарная скорость записи 200 к/с@1080р , 8 x PoE- IEEE 802.3af PoE, Plug & Play; OS-Linux 3.0; формат сжатия H.265; HDD/SSD x1 до 6Тб; LAN RJ45x100x1000Mb, протоколы TCP-IP, DHCP, PPPoE, DDNS, UDP, SMTP, RTP, RTSP, NTP, P2P, FTP, автопоиск IP камер, поддержка ONVIF, RTSP; 2 USB2.0; поддержка мобильных устройств iPhone, Android; клиент для Mac OS, двойной поток; до 6 удаленных подключений, детектор движения; GUI; видеовыход HDMI, VGA; DC48В/2,5А; 255 x 215 x 42 mm; 3,5кг без HDD; t=0 ⁰ С~+55 ⁰ С	135	155
65	503141	ACE-3116A		Сетевой гексаплексный IP видеореги­стратор 16 IP-канала до 5Мр (2592x1944); 25к/с@1080р; Суммарная скорость записи 400 к/с@1080р, Plug & Play; OS-Linux 3.0; формат сжатия H.265; HDD/SSD x1 до 6Тб; LAN RJ45x100x1000Mb, протоколы TCP-IP, DHCP, PPPoE, DDNS, UDP, SMTP, RTP, RTSP, NTP, P2P, FTP, автопоиск IP камер, PTZ по RS-485; поддержка ONVIF, RTSP; 2 USB2.0; поддержка мобильных устройств iPhone, Android; клиент для Mac OS, двойной поток; до 6 удаленных подключений, детектор движения; GUI; видеовыход HDMI, VGA; DC12В/5А; 252	132	152
66	503142	ACE-3232A		Сетевой гексаплексный IP видеореги­стратор 32 IP-канала, поддержка 4К; 1080P x 32 канала, 5Мр x 25 каналов, 4К x 8 каналов; Суммарная скорость записи 800 к/с@1080р, Plug & Play; OS-Linux 3.0; формат сжатия H.265; HDD/SSD x2 до 12Тб; LAN RJ45x100x1000Mb, протоколы TCP-IP, DHCP, PPPoE, DDNS, UDP, SMTP, RTP, RTSP, NTP, P2P, FTP, аудио вх. 32 канала , вых. 1; автопоиск IP камер, PTZ по RS-485; поддержка ONVIF, RTSP; 2 USB2.0; поддержка мобильных устройств iPhone, Android; клиент для Mac OS, двойной поток; до 6 удаленных подключений, детектор движения; GUI; видеовыход HDMI, VGA; DC12В/3А; 325 x 245 x 52 mm; 8,5кг без HDD; t=0 ⁰ С~+55 ⁰ С	145	167
67	503109	ACE-9832H		Сетевой видеореги­стратор с поддержкой 32 IP-камер разрешением 1080P 25к/с ; OS-Linux; формат сжатия H.264, H.265 ; внешний аудио 1вход 1 выход; тревоги 16 входа, 4выход; HDD 3,5" x 8 (до 48Тб) ; LAN Gigabit; протоколы TCP-IP, DHCP, PPPoE, DDNS, UPNP, SMTP, RTP, RTSP, ONVIF, FTP, NTP, ARSP, P2P; 2x USB2.0; поддержка мобильных устройств iPhone, Android; Мониторный видеовыход 1VGA/1 HDMI; Размеры 385 x 426 x 65mm; 12кг; t=0 ⁰ С~+50 ⁰ С.	610	702
68	503136	ACE - 36КС		Сетевой видеореги­стратор с поддержкой 36 IP-камер разрешением до 8М 25к/с ; OS-Linux; формат сжатия H.264/ H.265/MPEG4/MJPEG; внешний аудио 1вход 1 выход; тревоги 4 входа, 1выход; HDD 3,5" x 8 до 100Тб ; Опционально аппаратный RAID 0,1,5 , e-SATA -2; LAN Gigabit; поток до 300Mbps; TCP-IP, DHCP, PPPoE, DDNS, UPNP, SMTP, FTP, NTP, SAMBA, P2P ; ONVIF ; 3x USB2.0; RS-485; SW PoE опционально до 16 каналов; Dropbox+GoogleDrive, Мониторный видеовыход 1VGA/1 HDMI (4K/2K); AC100-240В ; X16 PoE, 190W.430(W) x	830	955



КОММУТАТОРЫ PoE						
69	503143	ACE-208PG		8 портовый 10M/100/1000M uplink PoE Switch, мощность по IEEE 802.3at PoE+ - 30W на порт, AC220V, 150W, t=0°C~+45°C, 250x150x44, 1,6кг.	135	155,3
70	503144	ACE-216PG		24 портовый 10M/100M; uplink PoE 16 Switch (желтые входа), 2порта 1000M (порт 25 порт 26); мощность по IEEE 802.3at PoE+ - 30W на порт, AC220V, 350W, t=0°C~+45°C, 440x220x44, 4кг.	315	362,3
71	503145	ACE-224PG		24 портовый 10M/100M; uplink PoE Switch , 2порта 1000M ; мощность по IEEE 802.3at PoE+ - 15,4W на порт, AC220V, 350W, t=0°C~+45°C, 440x220x44, 4кг.	428	492,2
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ						
72		Hyper Electronics Map		(HEM) Универсальное клиентское программное обеспечение для сетевого администрирования DVR+NVR+mobDVR бренда ACE .Создание многомерных видовых окон ,быстрое администрирование из любого видового окна, просмотр и копирование архива,привязка к загружаемым картам,управление PTZ/IP PTZ, поиск устройств в LAN, двухпоточковый режим с выбранным устройством. Поддержка вставки QR кода (P2P). Поддержка OS Windows XP/7/8/10, OS Mac.Максимальная бесплатная поддержка: 10 DVR/NVR ACE.		
ЦВЕТНЫЕ TFT МОНИТОРЫ						
73	503083	ACE-H7708		7"; TFT LED монитор в металлическом корпусе ; 4:3(HD) 1280(H)x600(V); 250 cd/m2, 500:1; время отклика 8 мс; угол просмотра (H)168°/(V)168°; 16,7М цветов; PAL/NTSC/SECAM; 4D технология обработки и управления цветового образа; видеовходы: VGA, BNC , HDMI; 3D цифровое шумоподавление; мультязычное OSD; время наработки 50000 часов; DC12B/0,8A, 10,1";	165	190
74	503091	ACE-H101PS		16:9 1280(H)x800(V); 450 cd/m2, 500:1; время отклика 5 мс; угол просмотра (H)178°/(V)178 ; 16,7М цветов; PAL/NTSC/SECAM; 4D технология обработки и управления цветового образа; видеовходы: VGA, BNC , HDMI; AV; 3D цифровое шумоподавление; мультязычное OSD; время наработки 50000 часов; DC12B/1,6A, БП в комплекте. 250x167x33.	180	207
75	503092	ACE-H1701		17"; TFT LED монитор в пластиковом корпусе ; 4:3 1280(H)x1024(V); 250 cd/m2 500:1; время отклика 5 мс; угол просмотра (H)160°/(V)160°; 16,7М цветов; PAL/NTSC/SECAM; 3D технология обработки и управления цветового образа; видеовходы: HDMI; BNCx2;AV; PC ; видеовыход: BNC(сквозной); 3D цифровое шумоподавление; мульти-язычное OSD; DC12B/2,0A, БП в комплекте.	299	344
76	503093	ACE-H1901		19"; TFT LED монитор в пластиковом корпусе ; 4:3 1280(H)x1024(V); 250 cd/m2 500:1; время отклика 8 мс; угол просмотра (H)160°/(V)160°; 16,7М цветов; PAL/NTSC/SECAM; 3D технология обработки и управления цветового образа; видеовходы: HDMI; BNCx2;AV; PC ; видеовыход: BNC(сквозной); 3D цифровое шумоподавление; мульти-язычное OSD; DC12B/2,0, БП в комплекте.	340	391
77	503094	ACE-H215W		21,5"; TFT LED монитор в пластиковом корпусе ; 16:9 1920(H)x1080(V); 300 cd/m2 1000:1; время отклика 5 мс; угол просмотра (H)170°/(V)170°; 16,7М цветов; PAL/NTSC/SECAM; 3D технология обработки и управления цветового образа; видеовходы: HDMI; BNCx2;AV; PC ; видеовыход: BNC(сквозной); 3D цифровое шумоподавление; мульти-язычное OSD;	408	469

78	503080	ACE-H170MA		17"; TFT LED монитор в металлическом корпусе ; 4:3(HD) 1280(H)x1024(V); 450 cd/m2 1000:1; время отклика 5 мс; угол просмотра (H)178 ⁰ /(V)178 ⁰ ; 16,7М цветов; PAL/NTSC/SECAM; 4D технология обработки и управления цветового образа; видеовходы: VGA, YPBPR R/L; BNC x 2, HDMI; видеовыход: BNC(сквозной); аудиовход: PC вх/вых; 3D цифровое шумоподавление; мультязычное OSD; время наработки 50000	345	397
79	503081	ACE-H190MA		19"; TFT LED монитор в металлическом корпусе ; 4:3(HD) 1280(H)x1024(V); 450 cd/m2 1000:1; время отклика 5 мс; угол просмотра (H)178 ⁰ /(V)178 ⁰ ; 16,7М цветов; PAL/NTSC/SECAM; 4D технология обработки и управления цветового образа; видеовходы: VGA, YPBPR R/L; BNC x 2, HDMI; видеовыход: BNC(сквозной); аудиовход: PC вх/вых; 3D цифровое шумоподавление; мультязычное OSD; время наработки 50000 часов; AC220В.	385	443
80	503082	ACE-H220MA		22"; TFT LED монитор в металлическом корпусе ; 16:10(HD); 1680(H)x1050(V); 450 cd/m2 1000:1; время отклика 5 мс; угол просмотра (H)178 ⁰ /(V)178 ⁰ ; 16,7М цветов; PAL/NTSC/SECAM; 4D технология обработки и управления цветового образа; видеовходы: VGA, YPBPR R/L; BNC x 2, HDMI; видеовыход: BNC(сквозной); аудиовход: PC вх/вых; 3D цифровое шумоподавление; мультязычное OSD; время наработки 50000 часов; AC220В.	455	523
81		ACE-H260MA		26"; TFT LED; 16:10(HD); 1920(H)x1080(V); 450 cd/m2 500:1; время отклика 5 мс; угол просмотра (H)178 ⁰ /(V)178 ⁰ ; 16,7М цветов; PAL/NTSC/SECAM; 4D технология обработки и управления цветового образа; видеовходы: VGA, YPBPR R/L; BNC x 2 выход, HDMI; DVI; видеовыход: BNC(сквозной); аудиовход: PC вх/вых; 3D цифровое шумоподавление; мультязычное OSD; время наработки 50000 часов; AC 220В/ 40w;	695	799
82	503101	ACE-H320MA		32"; TFT LED; 16:10(HD); 1920(H)x1080(V); 450 cd/m2, 500:1; время отклика 5 мс; угол просмотра (H)178 ⁰ /(V)178 ⁰ ; 16,7М цветов; PAL/NTSC/SECAM; 4D технология обработки и управления цветового образа; видеовходы: VGA, YPBPR R/L; BNC x 2 выход, HDMI; DVI; видеовыход: BNC(сквозной); аудиовход: PC вх/вых; 3D цифровое шумоподавление; мультязычное OSD; время наработки 50000 часов; AC 220В/ 40w; корпус металл; 410x 680 x500	950	1093
83	503120	ACE-9538C		5"; сервисный TFT LCD монитор; контроль UTC-AHD/TVI PTZ, вход/выход BNC; разрешение 800x480, тест AHD/TVI - 720P/1080P/3MP/4MP/5MP; CVI-720P/1080P/3MP/4MP; audio 1вх. Тест; PTZ контроль RS485, PELCO-D/P; тест кабеля UTP; DC12В/1А; В комплекте сумка, 194x112x48 мм. 0,54 кг.	175	201
КРОНШТЕЙНЫ						
84	503070	ACE-B9		Кронштейн предназначен для крепления на стену уличных doom камер; металл 180x120.	16	18
85	503068	ACE-B2		Кронштейн с регулировкой положения в/к; нагрузка до 2 кг; металл 180 мм.	5	6
86	503069	ACE-B11		Кронштейн предназначен для крепления на стену внутренних doom камер; пластик	8	9




ОБОРУДОВАНИЕ ФИРМЫ EverFocus




				ОПТ	МОНТАЖ	
Nn/n	Модель	Характеристики			1	2
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (AHD)						
87	105191	EQ-900F		1/2,9" SONY 2,24 Mpix CMOS; AHD1080p/720p/960H; 0,01 lux(цв); день/ночь; C/CS; OSD; FLK; D-WDR; 2-DNR; 3-DNR; HSBLC; ATW; AWC-SET; Sens-UP X30; функция "Mirror" горизонталь, вертикаль; детектор движения 4 зоны; 4 приватных зоны; DC12B/AC24B, 0,16A; 129x58x55; 0,24 кг.	115	121
88	105184	ED-910F		1/2,9" SONY 2,24 Mpix CMOS; AHD1080p/720p/960H; f=2,8-12mm, DC, ICR; 0,08 lux; день/ночь; OSD; FLK; D-WDR; 2-DNR; 3-DNR; HSBLC; ATW; AWC-SET; Sens-UP X30; функция "Mirror" горизонталь, вертикаль; детектор движения 4 зоны; 4 приватных зоны; DC12B/AC24B 0,16A; 133x96,6; t=-10 ⁰ C~+50 ⁰ C; 0,295 кг.	142	149
89	105185	ED-930F		1/2,9" SONY 2,24 Mpix CMOS; AHD1080p/720p/960H; f=2,8-12mm, DC, ICR; 0 lux IR вкл; день/ночь; OSD; FLK; D-WDR; 2-DNR; 3-DNR; HSBLC; ATW; AWC-SET; Sens-UP X30; функция "Mirror" горизонталь, вертикаль; детектор движения 4 зоны; 4 приватных зоны; IR-30m; DC12B/AC24B 0,2A; 133x96,6; t=-10 ⁰ C~+50 ⁰ C; 0,36 кг.	149	156
90		EBD-930F		1/2,9" SONY 2,24 Mpix CMOS; AHD1080p; f=3,6mm (6mm опция) ; 0 lux IR вкл; день/ночь; OSD, UTC; 2-DNR; 3-DNR; HSBLC; AWB; ATW; AWC-SET; функция "Mirror" горизонталь, вертикаль; детектор движения 4 зоны; 4 приватных зоны; IR-15m; DC12B/0,2A; 93x65; IP66; t=-10 ⁰ C~+50 ⁰ C; 0,4кг	95	100
91	105189	EBD-935F		1/2,9" SONY 2,24 Mpix CMOS; AHD1080p/720p/960H; f=2,8-12mm; 0 lux IR вкл; день/ночь; OSD; FLK; D-WDR; 2-DNR; 3-DNR; HSBLC; ATW; AWC-SET; Sens-UP X30; функция "Mirror" горизонталь, вертикаль; детектор движения 4 зоны; 4 приватных зоны; IR-30m; DC12B 0,25A; IP66; 120x95; t=-25 ⁰ C~+50 ⁰ C; 0,74кг; ударопрочная.	158	166
92	105192	EHD-935F		1/2,9" SONY 2,24 Mpix CMOS; AHD1080p/720p/960H; f=2,8-12mm, DC, ICR; 0 lux IR вкл; день/ночь; OSD; FLK; D-WDR; 2-DNR; 3-DNR; HSBLC; ATW; AWC-SET; AWB; Sens-UP X30; функция "Mirror" горизонталь, вертикаль; детектор движения 4 зоны; 4 приватных зоны; IR-30m; DC12B/AC24B 1,5A; 149x149x125; уличная IP67; t=-40 ⁰ C~+55 ⁰ C; 1,5 кг; ударопрочная.	247	259
93		ECZ-930F		1/2,9" SONY 2,24 Mpix CMOS; AHD1080p; f=3,6mm (6mm опция) ; 0 lux IR вкл; день/ночь; OSD, UTC; 2-DNR; 3-DNR; HSBLC; AWB; ATW; AWC-SET; функция "Mirror" горизонталь, вертикаль; детектор движения 4 зоны; 4 приватных зоны; IR-15m; DC12B/0,25A; 166x66x66; IP66; t=-10 ⁰ C~+50 ⁰ C; 0,4кг	99	104
94	105187	EZ-930F		1/2,9" SONY 2,24 Mpix CMOS; AHD1080p/720p/960H; f=2,8-12mm , DC, ICR; 0 lux IR вкл; день/ночь; OSD; FLK; D-WDR; 2-DNR; 3-DNR; HSBLC; ATW; AWC-SET; AWB; Sens-UP X30; функция "Mirror" горизонталь, вертикаль; детектор движения 4 зоны; 4 приватных зоны; IR-35m; DC12B/AC24B 1,5A; 236x84x110; уличная IP66; t=-40 ⁰ C~+50 ⁰ C; 1,1кг.	235	247


95	105190	EZ-940F		1/2,9" SONY 2,24 Мрiх CMOS; AHD1080p/720p/960H; f=2,8~12mm моторизованный zoom с возможностью управления по коаксиальному кабелю, DC, ICR; 0 lux IR вкл; день/ночь; OSD; FLK; D-WDR; 2-DNR; 3-DNR; HSBLС; ATW; AWC-SET; AWB; Sens-UP X30; функция "Mirror" горизонталь, вертикаль; детектор движения 4 зоны; 4 частных зоны; IR-30m; DC12В/AC24В, 1,5А; 236x84x110; уличная IP66; t=-40 ⁰ С~+50 ⁰ С; 1,1кг	292	307
96	105188	EZ-950F		1/2,9" SONY 2,24 Мрiх CMOS; AHD1080p/720p/960H; f=5-50mm, DC, ICR; 0 lux IR вкл; день/ночь; OSD; FLK; D-WDR; 2-DNR; 3-DNR; HSBLС; ATW; AWC-SET; AWB; Sens-UP X30; функция "Mirror" горизонталь, вертикаль; детектор движения 4 зоны; 4 частных зоны; IR-50m; DC12В/AC24В 1,5А; 236x84x110; уличная IP66; t=-40 ⁰ С~+50 ⁰ С; 1,1кг.	345	362

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ (PTZ) AHD 1080P/720P/960H






97	105183	EPTZ-9200		1/2,8" SONY 2,41Мрiх CMOS; разрешение матрицы1952x1236; AHD1080p/720p/960H; день/ночь; ICR.; 0,1/ 0,05 lux; f= 4,7~94 мм;20x ZOOM (опт);WDR; DNR; ATW; AWB; AWC; BLC; детектор движения; частные зоны 4; S/N 55dB; RS-485; Поддерживает управление по UTC (через коаксиал) тревожные входа 4; тревожные вых. 2; 192 предустановки; AC24В/ 30 Вт макс.; IP66; БП и кронштейн в комплекте; 3,0кг ; t=-40 ⁰ С~+50 ⁰ С.	1470	1544
----	--------	------------------	---	---	-------------	-------------

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ СЕРИИ ELUX (AHD/TVI/960H)


98	119143	ELUX-4		1080p/720p/960H/D1; Пентаплекс, 4 кан. видео, 4 сквозных канала , автоопределение видео AHD/TVI/960H, 4вх./1вых. аудио, ОС Linux; H.264; 50к/с (1080p), 100к/с - Для всех остальных разрешений; настройка разрешения, скорости и качества записи для каждого канала. 1 HDMI , 1 VGA, 1 BNC; 4 тревожных вх., 1 вых.; управление OSD камеры по UTC, встроенный WEB-сервер; Dual stream; 1 HDD до 4 Tb (в комплект не входят); 100 Mb Ethernet; 2 USB; RS-485; PTZ PelcoD/P, Samsung, EverFocus, Auto; клиент для iOS, Android; DC12В/5А-60W, БП, ИК-пульт и "мышь" в комплекте, 320 x 268 x 60; 3,14 кг.; t=0 ⁰ С~+40 ⁰ С.	269	282
99	119144	ELUX-8		1080p/720p/960H/D1; Пентаплекс, 8 кан. видео, 8 сквозных каналов , автоопределение видео AHD/TVI/960H, 8вх./1вых. аудио, ОС Linux; H.264; 100к/с (1080p), 200к/с - Для всех остальных разрешений; настройка разрешения, скорости и качества записи для каждого канала. 1 HDMI , 1 VGA, 1 BNC; 4 тревожных вх., 1 вых.; управление OSD камеры по UTC, встроенный WEB-сервер; Dual stream; 1 HDD до 4 Tb (в комплект не входят); 100 Mb Ethernet; 2 USB; RS-485; PTZ PelcoD/P, Samsung, EverFocus, Auto; клиент для iOS, Android; DC12В/5А-60W, БП, ИК-пульт и "мышь" в комплекте, 320 x 268 x 60; 3,14 кг.; t=0 ⁰ С~+40 ⁰ С.	372	391
100	119145	ELUX-16		1080p/720p/960H/D1; Пентаплекс, 16 кан. автоопределение видео AHD/TVI/960H, 16 сквозных каналов , 16вх./1вых. аудио, ОС Linux; H.264; 200к/с (1080p), 400к/с - Для всех остальных разрешений; настройка разрешения, скорости и качества записи для каждого канала. 1 HDMI , 1 VGA, 1 BNC ; 4 тревожных вх., 1 вых.; управление OSD камеры по UTC, встроенный WEB-сервер; Dual stream; 2 x HDD до 8 Tb (в комплект не входят); Gigabit Ethernet; 2 USB; RS-485; PTZ PelcoD/P, Samsung, EverFocus, Auto; клиент для iOS, Android; DC12В/5А-60W, БП, ИК-пульт и "мышь" в комплекте, 320 x 268 x 60; 3,14 кг.; t=0 ⁰ С~+40 ⁰ С.	599	629

101	119142	ELUX-16x2		1080p/720p/960H/D1; Пентаплекс, 16 кан. автоопределение видео AHD/TVI/960H, 16вх./1вых. аудио, ОС Linux; H.264; 200к/с (1080p), 400к/с (720p/960H); настройка разрешения, скорости и качества записи для каждого канала. 1 HDMI ,1 VGA, 1 BNC;16 тревожных вх., 1 вых.; управление OSD камеры по UTC, встроенный WEB-сервер; Dual stream; 4 x HDD до 4 Тб каждый (в комплект не входят); eSATA -до 16 Тб, 1Gb Ethernet; 2 USB; RS-485; PTZ PelcoD/P, Samsung, EverFocus, Auto; клиент для iOS, Android; 100-240V AC / БП 12В/8А, 96W Max, ИК-пульт и "мышь" в комплекте, 395 x 430 x 78; 6 кг.; t=0 ⁰ С~+40 ⁰ С.	759	797
-----	--------	------------------	---	--	------------	------------




УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ (AHD/960H)




102	119157	VANGUARD 4x2		Гексаплекс, Гибридный 4 кан. видео, AHD/TVI 4Мр (2592x1520)+ 2 IP каналов до 5Мр (2542x1944); HDMI x1(до 4К) / VGA/ BNC (тревожный); H264; ОС Linux RAM 2Gb; H.264; воспроизведение/запись 4Мр 50к/с остальные 150к/с; SATA HDD x 2 до 8Тб (16Тб); 48Mbps; USB2,0x2; 4 вх. тревоги 1вых тревоги; LAN до 1000Mb; TCP/IP, PPPoE, DDNS, DDNS, DCHP, FTP, SMTP,NTP, ONVIF, RTSP, ОБЛАКО Dropbox, CMS; RS-485 (Pelco); UTC; eSATA (1 HDD); 4 аудиовхода , 1 аудиовыход; DC12V/5A, 60W ; 378x328x50; 3кг (без HDD); t=0 ⁰ С~+40 ⁰ С.	271	284,6
103	119158	VANGUARD 8x4		Гексаплекс, Гибридный 8 кан. видео, AHD/TVI 4Мр (2592x1520)+ 4 IP каналов до 5Мр (2542x1944); HDMI x1(до 4К) / VGA/ BNC (тревожный); H264; ОС Linux RAM 2Gb; H.264; воспроизведение/запись 4Мр 100к/с остальные 300к/с; SATA HDD x 2 до 8Тб (16Тб); 96Mbps; USB2,0x2; 8 вх. тревоги 1вых тревоги; LAN до 1000Mb; TCP/IP, PPPoE, DDNS, DDNS, DCHP, FTP, SMTP,NTP, ONVIF, RTSP, ОБЛАКО Dropbox, CMS; RS-485 (Pelco); UTC; eSATA (1 HDD); 8 аудиовхода , 1 аудиовыход; DC12V/5A, 60W ; 378x328x50; 3кг (без HDD); t=0 ⁰ С~+40 ⁰ С.	448	470,4
104	119159	VANGUARD 16x8		Гексаплекс, Гибридный 16 кан. видео, AHD/TVI 4Мр (2592x1520)+ 8 IP каналов до 5Мр (2542x1944); HDMI x1(до 4К) / VGA/ BNC (тревожный); H264; ОС Linux RAM 2Gb; H.264; воспроизведение/запись 4Мр 200к/с остальные 600к/с; SATA HDD x 2 до 8Тб (16Тб); 128Mbps; USB2,0x2; 16 вх. тревоги 1вых тревоги; LAN до 1000Mb; TCP/IP, PPPoE, DDNS, DDNS, DCHP, FTP, SMTP,NTP, ONVIF, RTSP, ОБЛАКО Dropbox, CMS; RS-485 (Pelco); UTC; eSATA (1 HDD); 16 аудиовходов, 1 аудиовыход; DC12V/5A, 60W ; 378x328x50; 3кг (без HDD); t=0 ⁰ С~+40 ⁰ С.	663	696,2
105	119153	VANGUARD 16x8 Plus		Гексаплекс, Гибридный 16 кан. видео, AHD/TVI 4Мр (2592x1520)+ 8 IP каналов до 5Мр (2542x1944); HDMI x1(до 4К) / VGA/ BNC (тревожный); H264; ОС Linux RAM 2Gb; H.264; воспроизведение/запись 5Мр 100к/с остальные 400к/с; SATA HDD x 4 до 8Тб (32Тб); 64Mbps; USB2,0x2; 16 вх. тревоги 1вых тревоги; LAN до 1000Mb; TCP/IP, PPPoE, DDNS, DDNS, DCHP, FTP, SMTP,NTP, ONVIF, RTSP, ОБЛАКО Dropbox, CMS; RS-485 (Pelco); UTC; eSATA (1 HDD); 16 аудиовходов , 1 аудиовыход + HDMI; DC12V/8A, 96W ; 430x400x80; 6кг (без HDD); t=0 ⁰ С~+40 ⁰ С.	1064	1117
106	119161	VANGUARD 32x8		Гексаплекс, Гибридный 32 кан. видео, AHD/TVI/SD 2Мр/720P/960H+ 8 IP каналов до 5Мр (2542x1944); HDMI x1(до 4К) / VGA ; H264; ОС Linux RAM 2Gb; H.264; воспроизведение/запись 2Мр 400к/с остальные 800к/с; SATA HDD x 4 до 8Тб (32Тб); 64Mbps; USB2,0x2; 8 вх. тревоги 1вых тревоги; LAN до 1000Mb; TCP/IP, PPPoE, DDNS, DCHP, FTP, SMTP,NTP, ONVIF, RTSP, CMS; RS-485 (Pelco); UTC; 4 аудиовхода , 1 аудиовыход + HDMI; DC12V/8A, 96W ; 430x400x80; 6кг (без HDD); t=0 ⁰ С~+40 ⁰ С.	1305	1450





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИСКОВЫЕ МАССИВЫ (HDD В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ)








107	119090	EDA-450		Дисковый массив на 4 HDD SATA (в комплект не входят) для совместной работы с DVR EverFocus, имеющих интерфейс eSATA	400	420
-----	--------	----------------	---	---	------------	------------


МОБИЛЬНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ (HDD В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ)

108	119152	EMV-400SFHD		Компактный 4-х каналный регистратор для транспорта.Компрессия H.264;автоопределение входного сигнала(AHD /960H) скорость записи/ воспроизведения - 100к/с@1080P/720P/960H/D1; настройка разрешения, скорости и качества записи для каждого канала;4 аудио входа,1 аудиовыход; 1тр. вх.1 вых.детектор движения для каждого канала, основной монитор - VGA; тревожный монитор BNC; поддержка UTC/PTZ .Запись на SDHC/SDXC, max. 128GB, USB2.0 x1, RJ-45 Port x 1 (100M) Ethernet; автоподогрев, встроенный G-сенсор; RS-232, DC8~35V, ном.DC12В, Макс.10Вт, Размеры 131 x 171.1 x 38.4mm; вес 690 г., Рабочая t= -40 ⁰ С ~ +55 ⁰ С;. Кратковременные перегрузки - 8 G,11 ms (max 20 раза в сек.), виброустойчивость - 5~500Hz при 0,7G. ИК-пульт в комплекте.Сертификаты CE, FCC.Сетевая поддержка Genue XMS/xLite. Опционально-модули 3G/4G,GPS, Wi-Fi	410	431
109		EMV-400SFHD (GPS+Wi-Fi+3G)		Компактный 4-х каналный регистратор для транспорта.Компрессия H.264;автоопределение входного сигнала(AHD /960H) скорость записи/ воспроизведения - 100к/с@1080P/720P/960H/D1; настройка разрешения, скорости и качества записи для каждого канала;4 аудио входа,1 аудиовыход; 1тр. вх.1 вых.детектор движения для каждого канала, основной монитор - VGA; тревожный монитор BNC; поддержка UTC/PTZ .Запись на SDHC/SDXC, max. 128GB, USB2.0 x1, RJ-45 Port x 1 (100M) Ethernet; автоподогрев, встроенный G-сенсор; RS-232, DC8~35V, ном.DC12В, Макс.10Вт, Размеры 131 x 171.1 x 38.4mm; вес 690 г., Рабочая t= -40 ⁰ С ~ +55 ⁰ С;. Кратковременные перегрузки - 8 G,11 ms (max 20 раза в сек.), виброустойчивость - 5~500Hz при 0,7G. ИК-пульт в комплекте.Сертификаты CE, FCC.Сетевая поддержка Genue XMS/xLite. Модули в комплекте - 3G модем: HSPA UMTS 3G, Wi-Fi : IEE802.11 b/g/n;2dB	797	917
110	119148	EMV- 400SSD		Компактный 4-х каналный регистратор для транспорта.Компрессия H.264;автоопределение входного сигнала(AHD /960H) скорость записи/ воспроизведения - 100к/с@1080P/720P/960H/D1; настройка разрешения, скорости и качества записи для каждого канала; 4 аудио входа,1аудиовыход; 1тр. вх.1 вых.детектор движения для каждого канала, поддержка UTC/PTZ. Основной монитор - VGA; тревожный монитор BNC; Основная запись -1x 2.5" SSD (max. 4TB), тревожная запись- SDHC/SDXC, max. 128GB, USB2.0 x1, RJ-45 Port x 1 (100M) Ethernet; автоподогрев, встроенный G-сенсор; RS-232, DC8~35V, ном.DC12В, Макс.10Вт, Размеры 131 x 166.4 x 49.7mm ; вес 870 г., Рабочая t= -40 ⁰ С ~ +55 ⁰ С;. Кратковременные перегрузки - 8 G,11 ms (max 20 раза в сек.), виброустойчивость - 5~500Hz при 0,7G. ИК-пульт в комплекте.Сертификаты CE, FCC.Сетевая поддержка Genue XMS/xLite. Опционально-модули 3G/4G,GPS, Wi-Fi	645	677





111	119149	EMV- 400SSD (Wi-Fi + 3G)		Компактный 4-х каналный регистратор для транспорта.Компрессия H.264;автоопределение входного сигнала(AHD /960H) скорость записи/ воспроизведения - 100к/с@1080P/720P/960H/D1; настройка разрешения,скорости и качества записи для каждого канала; 4 аудио входа,1аудиовыход; 1тр. вх.1 вых.детектор движения для каждого канала, основной монитор - VGA; тревожный монитор BNC; поддержка UTC/PTZ.Основная запись -1x 2.5" SSD (max. 4TB), тревожная запись- SDHC/SDXC, max. 128GB, USB2.0 x1, RJ-45 Port x 1 (100M) Ethernet; автоподогрев, встроенный G-сенсор; RS-232, DC8~35V, ном.DC12В, Макс.10Вт, Размеры 131 x 166.4 x 49.7mm ; вес 870 г., Рабочая t= -40 ⁰ С ~ +55 ⁰ С;. Кратковременные перегрузки - 8 G,11 ms (max 20 раза в сек.), виброустойчивость - 5~500Hz при 0,7G. ИК-пульт в комплекте.Сертификаты CE, FCC.Сетевая поддержка Genue XMS/xLite. Модули в комплекте - 3G модем: HSPA UMTS 3G, Wi-Fi : IEE802.11 b/g/n;2dB	645	677
112	119136	EMV-400 FHD		Гибридный мобильный 4-х каналный регистратор.264;автоопределение входного сигнала(AHD /960H)скорость записи - 100к/с@1080P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF; настройка разрешения скорости и качества записи для каждого канала;4 аудио входа,1(RCA)аудиовыход; 4тревожных вх. 2вых.,HDD/SSD 2,5"(до 2Тб)(в комплект не входит); функция "горячая замена" HDD, детектор движения для каждого канала, основной монитор - BNC,RCA,VGA; 1 BNC-тревожный монитор; USB2.0 x3, Gigabit Ethernet;Раздача питания на камеры 12VDC -2A, автоподогрев, встроенный G-сенсор; RS-232, RS-485; DC10~32В, ном.DC12В, 20Вт Макс.60Вт, 178 x 199 x 50 мм; вес 1,7 кг., t= -20 ⁰ С ~ +55 ⁰ С; Дополнительные конструктивные элементы для применения в нестационарных условиях - движущийся транспорт и т.п. Кратковременные перегрузки - 8 G,11 ms (max 20 раза в сек.), виброустойчивость - 5~500Hz при 0,7G. ИК-пульт в комплекте. Опционально-модули 3G/4G,GPS,Wi-Fi	730	767
113	119150	EMV-800FHD		Гибридный мобильный 8-и каналный +IP; видеорегиcтpатор.H.264;автоопределение входного сигнала(AHD /960H)скорость записи - 200к/с@1080P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF; настройка разрешения скорости и качества записи для каждого канала;8 аудио входа,1(RCA)аудиовыход; 8тревожных вх. 2вых.,HDD/SSD 2,5"(до 2Тб)(в комплект не входит); функция "горячая замена" HDD, SD/SDHC карта (128Гб); детектор движения для каждого канала, основной монитор - BNC,RCA,VGA; 1 BNC-тревожный монитор; USB2.0 x3, Gigabit Ethernet; Раздача питания на камеры 12VDC - 2A, автоподогрев, встроенный G-сенсор; RS-232, RS-485; DC9~36В, ном.DC12В, 20Вт Макс.60Вт, 178 x 209 x 63 мм (без кронштейна); вес 2,15 кг., t= -40 ⁰ С ~ +55 ⁰ С; Дополнительные конструктивные элементы для применения в нестационарных условиях - движущийся транспорт и т.п. Кратковременные перегрузки - 8 G,11 ms (max 20 раза в сек.), виброустойчивость -	970	1019

114	119155	EMV-1200FHD		Гибридный мобильный 12-и канальный +IP ; видеорегиcтpатор.Н.264;автоопpеделение входного сигнала(AHD /960H)cкopocть записи - 300к/с@ 1080P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF; наcтpойка pазpешения cкopocти и качества записи для каждого канала; 12 аудио входа,1(RCA)аудиовыход; 12тpевожных вх. 2вых.,HDD/SSD 2,5"(до 2Тб)(в комплект не входит); функция "горячая замена" HDD, SD/SDHC карта (128Гб); детектор движения для каждого канала, основной монитор - BNC,RCA,VGA; 1 BNC-тpевожный монитор; USB2.0 x3, Gigabit Ethernet; Раздача питания на камеры 12VDC -2A, автоподогpев, вcтpоенный G-сенсop; RS-232, RS-485; DC9~36В, ном.DC12В, 20Вт Макс.60Вт, 178 x 209 x 63 мм (без кронштейна); вес 2,15 кг., t= -40°C ~ +55°C; Дополнителные конструктивные элементы для применения в неcтaциoнapных условиях - движущийся тpанcпopт и т.п. Кpаткoвpeмeннe пepeгpузкe - 8 G,11 ms (max 20 pазa в cек.), вибpocтoйчивocть - 5~500Hz при 0,7G. ИК-пулт в комплекте. Опциoнaльнo-мoдули 3G/4G,GPS,Wi-Fi		
115	119141	EMV-1200HD		Гибридный мобильный 12-и канальный видеорегиcтpатор.Н.264;автоопpеделение входного сигнала(AHD /960H)cкopocть записи - 300к/с@ 1080P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF; наcтpойка pазpешения cкopocти и качества записи для каждого канала;8 аудио входа,1(RCA)аудиовыход; 8тpевожных вх. 2вых.,HDD/SSD 2,5"(до 2Тб)(в комплект не входит); функция "горячая замена" HDD, детектор движения для каждого канала, основной монитор - BNC,RCA,VGA; 1 BNC-тpевожный монитор; USB2.0 x3, Gigabit Ethernet; Раздача питания на камеры 12VDC -2A, автоподогpев, вcтpоенный G-сенсop; RS-232, RS-485; DC10~32В, 20Вт Макс.60Вт, 178 x 199 x 50 мм; вес 1,7 кг., t=-20°C ~ +55°C; Дополнителные конструктивные элементы для применения в неcтaциoнapных условиях - движущийся тpанcпopт и т.п. Кpаткoвpeмeннe пepeгpузкe - 8 G,11 ms (max 20 pазa в cек.), вибpocтoйчивocть - 5~500Hz при 0,7G. ИК-пулт в комплекте. Опциoнaльнo-мoдули 3G/4G,GPS,Wi-Fi	1140	1197
116	275035	WiFi- модуль		WUBR-170GN(M).802.11 b/g/n - макс.150Mbps, частотный диапазон: 2.412~ 2.4835GHz, Шифpование: 64/128-Bit WEP Key, WPA(ТKIP - IEEE802.1x), WPA2(AES - 802.1x), AES, автоопpеделение канала, 2дВ.Антенна в комплекте	70	74
117	275034	GPS-модуль		NEO-7, Макс.число каналов-56,GPS L1C/A, горячий старт-1с, холодный старт -29с, чувcтвительность -162 dBm.погрешность -2м, частотный диапазон -0.25~10 MHz, ограничения по скорости -до 500м/с,по высоте -50м/с	98	103
118	275037	3G/4G-модуль		Максимальная скорость: UMTS (HSPA) - 21 Mbps (пpямой), 5.76Mbps (обратный).Диапазон - 850/900/1800/1900 MHz, Стандарты: GPRS, EDGE, UMTS, WCDMA, HSPA, LTE	280	294
IP-ВИДЕОКАМЕРЫ						
119	143045	EDN-228		1/2,9" CMOS 2,43Mpix ;1920x1080 (25 к/с); день/ночь; цвет 0,2 lux; ч/б 0,05lux; f=3,6 мм; H264; 2-х потоковая; AGC, AWD; WDR, 3DNR, детектор движения; запись на micro-SD карту SDHC; DC12В/ПоЕ, 5Вт; IP-66; 58,5x110; 0,3 кг; t=-40°C+50°C; ударопрочная.	190	200
120	143043	EBN-268		1/2,8" CMOS 2,43Mpix ;1920x1080 (25 к/с); день/ночь, ICR; цвет 0,2 lux; ч/б 0,05lux; f=3,6 мм; H264; 2-х потоковая; AGC, AWD; WDR, 3DNR, детектор движения; IR-30m; DC12В/ПоЕ, 6Вт; IP-66; 166,7x66; 0,4 кг; t=-40°C+50°C.	199	209

121	143052	EBN-268V		1/2,9" CMOS 2,43Мpix ; 1920x1080 (25 к/с); день/ночь, ICR; цвет 0,2 lux; ч/б 0,05lux; f=2,8-12 мм; H264; 2-х потоковая; AGC, AWD; WDR, 3DNR, детектор движения; IR-30m; DC12В/РоЕ, 6Вт; IP-66; 166,7x66; 0,4 кг; t=-40 ⁰ С+50 ⁰ С.	270	284
122	143044	EZN-268		1/2,8" CMOS 2,43Мpix ; 1920x1080 (25 к/с); день/ночь, ICR; цвет 0,2 lux; ч/б 0,05lux; f=3,6 мм; H264; 2-х потоковая; AGC, AWD; WDR, 3DNR, детектор движения; IR-30m; DC12В/РоЕ, 6Вт; IP-66; 120x95; 0,74 кг; t=-40 ⁰ С+50 ⁰ С; ударопрочная.	195	205
123	143053	EZN-268V		1/2,9" CMOS 2,43Мpix ; 1920x1080 (25 к/с); день/ночь, ICR; цвет 0,2 lux; ч/б 0,05lux; f=2,8-12 мм; H264; 2-х потоковая; AGC, AWD; WDR, 3DNR, детектор движения; IR-30m; DC12В/РоЕ, 6Вт; IP-66; 120x95; 0,74 кг; t=-40 ⁰ С+50 ⁰ С; ударопрочная.	299	314
124		EAN-7221		1/2,8" CMOS 2Мpix ; 1920x1080 (25к/с); день/ночь ; 0,001/ 0,0005 lux; цифр. Zoom, ICR, H264, H265, М-JPEG; AWB, WDR, 3DNR; приватные зоны; аудио G.711; тревожный вход/выход; TCP/IP, IPV6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, HTTP, HTTPS, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP, UDP, IGMP,ICMP, ARP, ONVIF; встроенный микро SD/SDHC слот; DC12В/AC24В ; РоЕ 5Вт max.; 68x56x118; 0,558 кг; t=-10 ⁰ С~+50 ⁰ С.	420	441
125		EPN- 5210		1/2,8" Sony CMOS 2Мpix; 1920x1080(25к/с); уличная; день/ночь мех., 0,05/ 0,005 lux; 10 x ZOOM (опт.); f= 5,1~51 мм; H264, М-JPEG; BLC, WDR(>100dB), 2DNR, 3DNR, DIS, DSS, RTP,RTSP, FTP,SMTP,ONVIF,PSIA; ИК подсветка 6 диодов 830nm до 80м, двустороннее аудио G.711; 255 пресетов, тревожный вх/вых-1/1; Micro SD/SDHC до 64Gb;поддержка ЕКВ200; ударопрочная ИК10; IP-66, AC24В&DC24В/25W; РоЕ IEEE 802.3at Class4 / 30W ; 240 x 149mm ; БП и кронштейн; 2,7 кг; t=-20 ⁰ С ~ 55 ⁰ С	840	882
126		EPN- 5230		1/2,8" Sony CMOS 2Мpix; 1920x1080(25к/с); уличная; день/ночь, 0,05/ 0,003 lux; 30 x ZOOM (опт.); f= 4,3~129 мм; H264, М-JPEG; BLC, WDR(>100dB), 2DNR, 3DNR, DIS, DSS, RTP,RTSP, FTP,SMTP,ONVIF,PSIA; ИК подсветка 8 диодов 830nm до 150м, двустороннее аудио G.711; 255 пресетов, тревожный вх/вых-2/1; Micro SD/SDHC до 64Gb;поддержка ЕКВ200; ударопрочная ИК10; IP-66, AC24В&DC24В& РоЕ IEEE 802.3at Class4 / 30W ; 327 x 216mm ;БП и кронштейн; 8,5 кг; t = -20 ⁰ С ~ 55 ⁰ С	1440	1512
IP-ВИДЕОСЕРВЕРЫ						
127	143054	EPRO-NVR16		Сетевой видеореги­стратор с поддержкой 16 IP-камер разрешением 4К, 5MP, 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP ; Максимальная скорость записи 400 к/с для 1080р и ниже, макс.входной поток 128Mbps ; OS-Linux; формат сжатия H.264, H.265 ; внешний аудио 1вход 1 выход; тревоги 16 входа, 1 выход; HDD 3,5" x 2 (до 6Тб каждый) + eSATA (EDA450) (8Тб); LAN 1Гбx1; протоколы TCP-IP, DHCP, PPPoE, DDNS, UDP, SMTP, RTP, RTSP,ONVIF, FTP, NTP,IPv6; 2x USB2.0, 1 x USB3.0; POS, поддержка мобильных устройств iOS, Android; двойной поток; детектор движения; поддержка PTZ протоколы: EverFocus, Pelco D/P, Samsung, Transparent; GUI; управление RS-485 (ЕКВ-500); Мониторный видеовыход HDMI 4К (3840x2160)/VGA ; сетевая поддержка XMS; БП DC12В/5А/60W max; Размеры 378 x 328 x 49.5mm; 3кг (без HDD) ; t=0 ⁰ С~+40 ⁰ С.	812	852,6

128	143055	EPRO-NVR32		Сетевой видеорегистратор с поддержкой 32 IP-камер разрешением 4К, 5MP, 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP ; макс.входной поток 256 Mbps ; OS-Linux; формат сжатия H.264, H.265 ; внешний аудио 1 вход 1 выход; тревоги 16 входа, 4 выхода; HDD 3,5" x 4 (до 6Тб каждый) + eSATA (EDA450); LAN 2 x Gigabit; протоколы TCP-IP, DHCP, PPPoE, DDNS, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ONVIF, FTP, NTP, IPv6; 2x USB2.0, 1 x USB3.0; POS, поддержка мобильных устройств iOS, Android; двойной поток; детектор движения; поддержка PTZ протоколы: EverFocus, Pelco D/P, Samsung, Transparent; GUI; управление RS-485 (ЕКВ-500); Мониторный видеовыход HDMI 4K (3840x2160)/VGA ; сетевая поддержка XMS; 100-240VAC~ /150W max; Размеры 430 x 399.3 x 79.5mm; 6кг (без HDD); t=0C~+40C.	999	1049
-----	--------	-------------------	---	--	------------	-------------



КОММУТАТОРЫ PoE

129	143025	ES0812-31		8 портовый 10M/100M+2порта Giga uplink PoE Switch, мощность по IEEE 802.3at PoE+ - 30W на порт, AC220V, 130W, t=0°C~+45°C, 266x160x44, 1,8кг.	250	263
130	143026	ES0802-41		8 портовый 10/100/1000M PoE Switch, мощность по IEEE 802.3at PoE+ - 30W на порт, AC220V, 130W, t=0°C~+45°C, 266x160x44,	290	305
131	143027	ES1625-31		16 портовый 10M/100M+2порта Gigabit Copper/SFP PoE Switch, мощность по IEEE 802.3at PoE+ - 30W на порт, AC220V, 260W, t=0°C~+45°C, 440x332x44, 4,2кг.	545	572
132	143037	ES2426-31		24 портовый 10M/100M+2порта Gigabit Copper/SFP PoE Switch, мощность по IEEE 802.3at PoE+ - 30W на порт, AC220V, 390W, t=0°C~+45°C, 440x332x44, 4,7кг.	720	756

ЦВЕТНЫЕ TFT МОНИТОРЫ

133	112033	FH-17LED		17"; TFT LED; 4:3(HD) 1280(H)x1024(V); 300 cd/m ² 10000:1; 5 мс; видеовходы: VGA, BNC x 2, HDMI ; видеовыход: BNC(сквозной); аудиовходы: RCA x 1; DC12В/1,6А (БП в комплекте); 375 x 420 x 19 мм, 3,17 кг.	385	404
134	112034	FH-19LED		19"; TFT LED; 4:3(HD) 1280(H)x1024(V); 300 cd/m ² 10000:1; 5 мс; видеовходы: VGA, BNC x 2, HDMI ; видеовыход: BNC(сквозной); аудиовходы: RCA x1; DC12В/2,0А (БП в комплекте); 420 x420 x 19 мм, 3,22кг.	450	473
135	112036	FH-7524		23,6"; TFT LED; 16:9 (HD) 1920(H)x1080(V) (620TV lin); 300 cd/m ² 10000:1; 5 мс; видеовходы: VGA, BNC x 2, HDMI ; видеовыход: BNC(сквозной); аудиовходы: RCA x2; 3D-фильтр, PIP, DC12В/3,0А (БП в комплекте); 580 x407 x170 мм, 4,4кг.	535	562
136	112006	EN-220/P		5,6"; сервисный TFT LCD для независимой настройки в/к; 270cd/m ² ; DC12В/0,66А; В комплекте сумка, зарядное устройство, аккумулятор, блок питания. t = -40°C~+60°C.	240	253
137	112038	EN-320		7"; сервисный TFT LCD монитор; вход AHD/TVI/CVBS, выход CVBS; разрешение 1024x600, яркость 500cd/m ² ; контрастность 700:1 DC12В/1А; В комплекте сумка, зарядное устройство, аккумулятор, блок питания; 250x158x50 мм. 0,94 кг.	645	677


ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

138	124023	ЕКВ-200		Пульт управления IP-PTZ камерами через WEB интерфейс. "Plug and play", 3-D джойстик. Питание и управление по USB. EPN-4122/4220/4230	290	304
139	124022	ЕКВ-500		Пульт управления. Поддерживает все модели DVR и PTZ-видеокамер EverFocus. Программируемый; ЖК дисплей, 3-D джойстик; интерфейс - 2 порта по 2 x RS-485. DC12В/1А, БП в комплекте. EPTZ800/1000/3000/3600/3650/3602/9200, EPN-4122/4220/4230	385	404


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ PTZ-ВИДЕОКАМЕР

140	275019	Защитный купол		Защитный купол для EPTZ800/1000/3000/3600/3650/3602/9200, EPN-4122/4220/4230	60	63
141	275021	PBOX		Бокс с блоком питания AC24V/3,5A настенный. Наличие посадочного места под штатный кронштейн камер EPTZ800/1000/3000/3600/3650/3602/9200, EPN-4122/4220/4230. 250x260x85, 4,08кг.	150	158
142	123025	CLM		Крепление на потолок для камер EPTZ800/1000/3000/3600/3650/3602/9200, EPN-4122/4220/4230; L = 340 мм.	65	68
143	123024	PMA (PLMN)		Крепление на столб для камер EPTZ800/1000/3000/3600/3650/3602/9200, EPN-4122/4220/4230. D max =150 мм	68	71
144	123023	CMA (CNM)		Крепление на угол для камер EPTZ800/1000/3000/3600/3650/3602/9200, EPN-4122/4220/4230. L = 170 мм	68	71
145	275029	SSM		Дополнительный солнцезащитный козырек для EPTZ800/1000/3000/3600/3650/3602/9200, EPN-4122/4220/4230	50	52
146	275043	Внешний бокс тревог		Панель внешнего дублирования интерфейсов управления и ввода с MDVR. Индикация питания, USB2.0, тревожные входы 6, тревожные выходы 2, RS232 x3, порт питания иданных от MDVR Molex 6 pin, порт для LED Indicates Box 1, габариты 123,5x73,5x19,6mm, 0.2кг, t=-40C~+55C	132	151,8
147	275042	LED Box		Панель индикации функционала MDVR по RS232; HDD, SD, GPS, Wi-Fi, 3G/4G, Питание, Потеря видео, Ошибка HDD, Статус подогрева, Статус тр.входа, Тревога, кнопка активации тревог; звуковой сигнал оповещения тревог; DC5B; корпус металл 80 x 72 x 27.6mm; t= -40°C~55°C; вес 0,145кг	119	136,9



ЖЕСТКИЕ ДИСКИ (HDD) ДЛЯ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ






148	119092	2Тб		Жесткий диск 3.5", SATA, 2Тб ;	120	120
149	119116	3Тб		Жесткий диск 3.5", SATA, 3Тб	160	160
150	119130	4 Тб		Жесткий диск 3.5", SATA, 4Тб	220	220
151		6 Тб		Жесткий диск 3.5", SATA, 6Тб	263	263

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ

152	275030	Лоток 3,5"		Контейнер HDD SATA к видеорегистраторам EverFocus, имеющим "горячую замену" HDD (HotSwap).Пластик.Возможен монтаж под 2,5"	35	37
153	275028	Лоток 2.5"		Контейнер для HDD/SSD 2.5" для EMV400, EMV400HD, EMV800HD, EMV1200HD. Металл	30	32
154	275025	EPR-110		Устройство для просмотра и переноса информации на PC с HDD цифровых видеорегистраторов EverFocus, имеющих "горячую замену" HDD - 3,5"	125	131
155	275027	EPR-120		Устройство для просмотра и переноса информации на PC с HDD цифровых видеорегистраторов EverFocus. Для моделей EMV400/400FHD/800FHD/1200FHD	100	105

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА EVERACCESS

156	467028	ERR-871		Устройство считывания проксимити карт. f =125КГц; дальность считывания 5-10см; время считывания 200 мс; формат выхода - Wiegand 26, специальный RS-232 для контроллеров EF; зуммер - 2 КГц; индикация - 3 цвета; электропитание DC 6,5 ~ 18В / 150 мА; температурный диапазон t=-10°C~ +60°C; 12,3 x 7,7 x 2,1 см.	67	70
157	467033	ERM-871		Устройство считывания проксимити карт. f =125КГц; дальность считывания 5-10см; время считывания 200 мс; формат выхода - Wiegand 26, специальный RS-232 для контроллеров EF; зуммер - 2 КГц; индикация - 3 цвета; электропитание DC 6,5 ~ 18В / 150 мА; температурный диапазон -10~ +60°C; 14 x 4 x 2,4 см.	67	70

158	467032	ERS-871		Специальное устройство считывания проксимити карт. Позволяет значительно сократить время для внесения проксимити карт в базу данных ПО учета рабочего времени. Интерфейс связи с компьютером USB, RS-485; f = 125КГц; дальность считывания 5-10см; время считывания 200 мс; индикация - 4 цвета; электропитание DC 6,5 ~ 18В / 150 мА; температурный диапазон t=10°C~+60°C; 7,6 x 11,6 x 2,9 см	103	108
159	467037	EFC-302		Контроллер на 2 двери. Модульный принцип построения - расширяется до 8 дверей модулями на 2 двери EFM-DR-1A. Клавиатура 4x4 для программирования; LCD 2 x 16; до 100000 проксимити карт; регистрация до 1000000 событий; поддерживает от 2 до 8 считывателей, в зависимости от конфигурации. Формат данных Wiegand 26 и RS-232; 2 тревожных входа расширяется до 10; 2 выхода (расширяется до 18); порты RS-232, USB, LAN порт 100Мб; часы реального времени; электро-питание DC12В +/- 15%; мощность 24Вт.; 30 x 21,6 x 3,3 см.	570	598
160	467030	EFM-DR-1A		Модуль расширения на 2 двери. Предназначен для установки в корпус EFC-02-1A. Всего можно установить 4 модуля.	102	107
161	467031	EFM-AL-1A		Модуль расширения на 8 тревожных входов и 8 релейных выходов. Предназначен для установки в корпус EFC-02-1A. Всего можно установить 3 модуля.	102	107
162		EverAccess Software		ПО учета и контроля рабочего времени. Мин. требования к компьютеру: CPU: Pentium II 100 Мгц, память 64 Mbytes, свободное пространство на диске 100 Mbytes, разрешение экрана 1024x768.	0	0

1. МИКРОФОНЫ

163	125001	МКУ-1	Россия	микрофон с усилителем DC12В/ 0,003А, вых.1,4В(нагрузка47Ком), до 1Км по 3 проводам; 31x7x7	руб	295
164	125002	МКУ-2	Россия	микрофон с регулировкой усиления; DC12В/ 0,003А, вых. 1,4В (нагрузка 47Ком) , до 1Км по 3 проводам; 31x7x7	руб	370
165	125003	МКУ-3	Россия	микрофон с рег.усиления и АРУ 46Дб; DC12В/ 0,015А, вых.1,0В (нагрузка 47Ком) , до 500м по 3 прово-дам; 55x17x7	руб	730
166	125008	МКУ-4	Россия	микрофон с усилителем, АРУ 18Дб;f=100-10000Гц, DC 9-15В/ 0,005А, вых.1,0В (нагрузка 47Ком) , до 1000м по 3 прово-дам; 25x7x5	руб	745

2. БЛОКИ ПИТАНИЯ

167	129025	EA1015C-2E	Тайвань	DC12В; 1,25А; стабилизированный	7	8
168	129026	БП-5А	Россия	DC12В; 5 А; стабилизированный, 200x125x90мм	30	32
169	129020	БП24/5	Россия	АС24В; 5А нестабилизированный	руб	1610
170	129032	GS 2.3-12	Китай	Аккумулятор свинцовый герметичный для EN220/P, 12В-2,3А/ч; 178x36x66	руб	640
171	129007	ББП-20	Россия	Блок бесперебойного питания АС220/DC12В-2А/7А/ч; 235x170x80.	руб	750
172	129031	ББП-30	Россия	Блок бесперебойного питания АС220/DC12В-3А/7А/ч; 235x170x80.	руб	1265
173	129027	ББП-50	Россия	Блок бесперебойного питания АС220/DC12В-5А/7А/ч; 235x170x80.	руб	1930
174	129028	ББП-80	Россия	Блок бесперебойного питания АС220/DC12В-8А/17А/ч; 288x298x78.	руб	3440
175	129010	GP-1270	Тайвань	Аккумулятор свинцовый герметичный 12В-7А/ч к блоку бесперебойного питания БПП-20; ББП-30; ББП-50	руб	620
176	129029	GP-12170	Тайвань	Аккумулятор свинцовый герметичный 12В-17А/ч к блоку бесперебойного питания БПП-80	руб	1820

3. РАЗЪЕМЫ

177	130011	TDB-5006	Тайвань	Разъем BNC под пайку; 75 Ом	0,45	0,6
178	130010	TDB-5001	Тайвань	Разъем BNC под обжим (RG-59); 75 Ом	0,45	0,45
179	130013	TDB-5101A	Тайвань	Разъем BNC под болт; 75Ом, прямой	0,45	0,45
180	130014	В-109В	Тайвань	Разъем BNC под вкрутку; 75Ом	0,45	0,45

129085, г.Москва,
ул. Большая Марьинская, д.9, стр.1, оф.107
Телефон (495) 687-00-17 (многоканальный)
(495) 777-74-64 (многоканальный)
Факс: (495) 742-00-44 (факс)
Web: www.everfocus.ru, www.vidau-cctv.ru
E-mail: cctv@vidau.ru

